



FICHE TECHNIQUE

02-08-2004

DB STOP

APPLICATION



Déboucheur

DB Stop débouche rapidement les canalisations et avaloirs dans la cuisine et dans les sanitaires. Ce produit fortement alcalin dissout rapidement les bouchons formés par le papier, les cheveux, la graisse, le savon calcaire et autres matières organiques.

Tous les nettoyants Techno Green sont totalement dégradables conformément au test 301F de l'OCDE et sont exempts de chlore ou d'autres halogènes et d'acides inorganiques.

MODE D'EMPLOI



100%



1 u / h



water/eau

Vider le produit non dilué dans la canalisation.
Laisser agir durant 24 heures et rincer ensuite avec de l'eau.

DONNEES TECHNIQUES

<i>Etat</i>	liquide	<i>Densité relative 20°C</i>	1,160 kg/l
<i>Couleur</i>	incolore	<i>pH 100% 20°C</i>	>13
<i>Parfum</i>	sans parfum	<i>pH 1% 20°C</i>	12
<i>Viscosité</i>	<50 mPa.s à 25°C	<i>Point d'inflammation</i>	>100°C
		<i>Solubilité dans l'eau 20°C</i>	complète



FICHE TECHNIQUE

02-08-2004

DB STOP

SECURITE

Phrases-R

R35 Provoque de graves brûlures.

Symboles de danger

C Corrosif



EMBALLAGE

7730-12: 8 flacons de 1L par carton, 60 cartons par palette

FABRICANT

Ecover Belgium NV/SA
Industrieweg 3, 2390 Malle Belgique
tel. +32 3 309 25 00 fax. +32 3 311 72 70
website: www.ecover-professional.com
email: professional@ecover.com