



FICHE TECHNIQUE

06-08-2004

ECO FLOOR

APPLICATION



Nettoyage des sols durs

Eco Floor est un nettoyant/dégraissant pour carrelage (manuel ou en machine). Il élimine les graisses, saletés et autres taches de surfaces lavables sans laisser de traces. Eco Floor peut s'employer sur le PVC, le linoléum, la pierre, le plastique, le verre, la céramique, le métal, etc. Ne convient pas pour le bois ou le parquet non traité.

Tous les nettoyants Techno Green sont totalement dégradables conformément au test 301F de l'OCDE et sont exempts de chlore ou d'autres halogènes et d'acides inorganiques.

MODE D'EMPLOI



80ml (1%)



4x

=



3x

1 Nettoyage manuel

Verser 80ml de Eco Floor dans 8L d'eau (3 coups de pompe ou 4 bouchons doseurs) et nettoyer le sol.



1%

2 Nettoyage à la machine

Nettoyer avec une solution de produit dosé à 1% en utilisant une machine à récurer.

DONNEES TECHNIQUES

Etat	liquide	Densité relative 20°C	1,000 kg/l
Couleur	blanc opaque	pH 100% 20°C	8
Parfum	fantaisie	pH 1% 20°C	7
Viscosité	<50 mPa.s à 25°C	Point d'inflammation	>100°C
		Solubilité dans l'eau 20°C	complète



FICHE TECHNIQUE

06-08-2004

ECO FLOOR

SECURITE

Phrases-R

R- Sans risques pour la santé et l'environnement conformément à la directive CEE/1999/45

Symboles de danger Aucun.

EMBALLAGE

code 7749-02: 6 flacons de 2L par carton, 55 cartons par palette
code 7749-05: 4 bidons de 5L par carton, 32 cartons par palette

FABRICANT

Ecover Belgium NV/SA
Industrieweg 3, 2390 Malle Belgique
tel. +32 3 309 25 00 fax. +32 3 311 72 70
website: www.ecover-professional.com
email: professional@ecover.com