



FICHE TECHNIQUE

02-08-2004

SEALER

APPLICATION



Nettoyage des sols durs

Bouche-pores pour toutes surfaces poreuses telles que: linoléum, vinyl, ciment, liège, pierres naturelles. Peut être également appliqué sur du parquet non protégé (les lamelles doivent cependant être parfaitement jointes). Ne pas utiliser sur des sols en PVC ou en caoutchouc. Bouche les pores des sols grâce à son pouvoir adhésif important. Forme un film protecteur contre l'eau et les détergents. Inaltérable même lors d'un lavage intensif. A utiliser comme couche de préparation avant l'application de Techno Gloss ou de Hi-Gloss. Nettoyer le sol en premier lieu au moyen de Strip-O-Clean.

MODE D'EMPLOI



30ml/m²



20-30 min.

Lors de la première application, nettoyer le sol à fond avec Strip-O-Clean.

Appliquer sur le sol au moyen d'un applicateur. Consommation 30 ml/m². Laisser sécher durant 20 à 30 minutes.

Ne pas faire briller et appliquer directement Techno-Gloss ou High-Gloss

DONNEES TECHNIQUES

Etat	émulsion	Densité relative 20°C	1,025 kg/l
Couleur	blanc	pH 100% 20°C	8,5
Parfum	solvant	pH 1% 20°C	7
Viscosité	<50 mPa.s à 25°C	Point d'inflammation	>100°C
		Solubilité dans l'eau 20°C	émulsifiable



FICHE TECHNIQUE

02-08-2004

SEALER

SECURITE

Phrases-R

R- Sans risques pour la santé et l'environnement conformément à la directive CEE/1999/45

Symboles de danger Aucun.

EMBALLAGE

code 7713-05: 4 bidons de 5L par carton, 32 cartons par palette

FABRICANT

Ecover Belgium NV/SA
Industrieweg 3, 2390 Malle Belgique
tel. +32 3 309 25 00 fax. +32 3 311 72 70
website: www.ecover-professional.com
email: professional@ecover.com