



FICHE TECHNIQUE

06-08-2004

STRIP-O-CLEAN

APPLICATION



Nettoyage des sols durs

Strip-o-Clean est un puissant nettoyant alcalin peu moussant capable d'éliminer les encrassements les plus tenaces, notamment à base d'huile ou de graisse. Strip-o-Clean peut-être utilisé manuellement ou avec une machine sur tout type de sol résistant à l'eau et aux produits alcalins: carrelages, marbre, béton,... dans les espaces publics, supermarchés, ateliers, garages et autres entreprises. Strip-o-Clean est particulièrement recommandé pour éliminer complètement les films d'émulsions protégeant les sols.

Strip-o-Clean contient des détergents d'origine végétale et des agents anti-calcaire parfaitement biodégradables.

MODE D'EMPLOI



1

200ml 2,5%



7x



1 - 5 min.

1 Nettoyage manuel

Doser 200ml dans 8L d'eau (7 coups de pompe). Nettoyer le sol avec un mop. Laisser agir 1 à 5 minutes en cas de fort encrassement.



2

1 - 2%



5 min.

2 Nettoyage mécanique

Doser 1 à 2% de produit dans le bac à eau. Récurer le sol à la machine. Laisser agir 5 minutes en cas de fort encrassement avant de récurer et aspirer.



3

10 - 12%



2x water/eau

3 Décaper

Appliquer une solution de 10 à 12% de produit sur le sol. Laisser agir 5 minutes. Récurer le sol à la machine et éliminer l'eau sale au mop, avec une raclette ou un aspirateur à eau. Rincer à l'eau et laisser sécher.

DONNEES TECHNIQUES

Etat	liquide	Densité relative 20°C	1,020 kg/l
Couleur	vert	pH 100% 20°C	>13
Parfum	huile de pin	pH 1% 20°C	11
Viscosité	<50 mPa.s à 25°C	Point d'inflammation	26°C
		Solubilité dans l'eau 20°C	complète



FICHE TECHNIQUE

06-08-2004

STRIP-O-CLEAN

SECURITE

Phrases-R

R10 Inflammable.
R41 Risque de lésions oculaires graves.

Symboles de danger

xi Irritant



EMBALLAGE

code 7710-05: 4 bidons de 5L par carton, 32 cartons par palette

FABRICANT

Ecover Belgium NV/SA
Industrieweg 3, 2390 Malle Belgique
tel. +32 3 309 25 00 fax. +32 3 311 72 70
website: www.ecover-professional.com
email: professional@ecover.com